

ヤンマー-極超低騒音形ディーゼル発電機

AG・SSシリーズ

ヤンマーの独創技術が生み出した
新開発C&S直噴エンジン搭載。



三相 AG25SS

三相 AG45SS

三相 AG60SS

音の限界に挑戦した
環境にやさしい高性能発電機シリーズ



Clean & Silent

AG・TSシリーズ

単相三線式発電機
大容量の単相出力が取り出せます。



単相 AG35TS

ヤンマー-超低騒音形ディーゼル発電機

AG・Sシリーズ

よりクリーンに。
そして静かに。
環境にやさしい発電機です。



三相 AG90S



三相 AG125S

ヤンマー-超低騒音形ディーゼル発電機 AG・SSシリーズ (三相)

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
AG13SS	三相	50Hz/60Hz	10.5kVA/13kVA	200V/220V	単相交流1.5kW×2 3kW×1	70ℓ	セル	1570mm×780mm×1050mm	675kg
AG15SS			12.5kVA/15kVA						695kg
AG20SS			17kVA/20kVA						720kg
AG25SS			20kVA/25kVA						730kg
AG45SS			37kVA/45kVA						1120kg
AG60SS			50kVA/60kVA						1330kg

ヤンマー-超低騒音形ディーゼル発電機 AG・TSシリーズ (単相)

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
AG24TS	単相	50Hz/60Hz	20kVA/24kVA	90V/100V/200V	単相交流100V/110V	120ℓ	セル	1860mm×920mm×1220mm	1120kg
AG35TS	三線		30kVA/35kVA	90V/110V/200V	1.5kVA×2	145ℓ		1970mm×920mm×1340mm	1330kg

ヤンマー-超低騒音形ディーゼル発電機 AG・Sシリーズ (三相)

名称	相数	周波数	定格交流出力	定格電圧	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
AG90S-5	三相	50Hz/60Hz	75kVA/90kVA	200V/220V	単相交流	185ℓ	セル	2750mm×1100mm×1400mm	1890kg
AG125S-5			100kVA/125kVA	200V/220V/400V	10kVA×2	250ℓ		3000mm×1080mm×1500mm	2130kg
AG150S-5			125kVA/150kVA	200V/220V/400V	10kVA×2	250ℓ		3200mm×1180mm×1500mm	2360kg

ヤンマー-発電溶接機

YGWシリーズ (ガソリンタイプ)

業界最先端の溶接性能!
コンパクトで使いやすい、ガソリンエンジンタイプです。
高性能インバータ採用で高品質な電源。



YGW150S-3

YWシリーズ (水冷ディーゼルタイプ)

あらゆる溶接機が使えきれいな溶接が可能。
安定したアークの高性能発電溶接機。



YW300S-3

ヤンマー-溶接機 YGWシリーズ

名称	定格電流	溶接電流範囲	定格使用率	適用溶接棒	周波数	補助出力(単相)	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YGW150SS-3	140A	30~150	50%	2.0mm~3.2mm	50Hz/60Hz	2.5kVA	10ℓ	セル(Vコイル)	680mm×486mm×640mm	79kg

ヤンマー-溶接機 YWシリーズ

名称	定格電流	溶接電流範囲	定格使用率	適用溶接棒	周波数	補助出力	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YW300S-3	260A/280A	30A~280A/30A~300A	50%	2.6mm~6.0mm	50Hz/60Hz	単相9kVA 三相9.9kVA	36ℓ	セル	1410mm×680mm×760mm	384kg
YW300WS-3	360A/380A(1人)	30A~380A/30A~300A(1人)		2.6mm/5.0mm(1人)		単相9kVA 三相9.9kVA			1410mm×680mm×770mm	385kg
	130A/140A(2人)	30A~140A/30A~150A(2人)		2.0mm~3.2mm(2人)						

ヤンマー-制御盤 Rシリーズ

名称	適用電圧	機能							全長×全幅×全高
		連続始動・停止	停電検出自動停止	電検出自動停止	電源自動切り替え	自動保守運転	故障停止	バッテリー自動充電	
R5(6) S-D	単相3W	○	○	○	○	○	○	○	210mm×100mm×40mm
R5(6) T-D	三相20V/220V	○	○	○	○	○	○	○	210mm×100mm×40mm

ヤンマー-高圧洗浄機 Pシリーズ

名称	高圧ポンプ		エンジン				全長×全幅×全高	乾燥質量
	最大吸水量	最高吐出圧力	始動方式	燃料タンク容量	周波数	始動方式		
P1310S-1-D	13ℓ/min	9.8MPa(100kg/cm ²)	リコイルスタータ式	5ℓ	50Hz	セル	526mm×405mm×430mm	45kg
P1620S-1-ED	16ℓ/min	19.6MPa(200kg/cm ²)	セルモータ式(リコイルスタータ付)	10ℓ	50Hz	セル	633mm×590mm×606mm	92kg
P1615S-1-ED	16ℓ/min	14.7MPa(150kg/cm ²)						89kg
P2110S-1-ED	21ℓ/min	9.8MPa(100kg/cm ²)						89kg
P2108S-1-ED	21ℓ/min	7.8MPa(80kg/cm ²)		6ℓ			563mm×480mm×556mm	62kg

ヤンマー-空冷ディーゼルポンプ YDP-N-1シリーズ

名称	吐出口径	吸込口径	全行程	最大吐出量	最大粒子径	燃料タンク容量	始動方式	全長×全幅×全高	乾燥質量
YDP4N-1	100mm	100mm	21m	1200ℓ	40mm	16ℓ	リコイル	650mm×450mm×740mm	76kg

ヤンマー-防音高圧洗浄機

Pシリーズ

使いやすくて仕事が速い。
あらゆる現場で「速・洗・力」



P2110S-1-ED

ヤンマー-空冷ディーゼルポンプ YDPシリーズ



YDP4N-1

ヤンマー-汎用制御盤 Rシリーズ



離れたところから機器の自動発停が
簡単。オールラウンドの司令塔。