

ガラクシー

自走式ロールクラッシャ SS180RG

2軸低回転ロールクラッシャを搭載、
低騒音・低振動・低粉塵を実現。



- オプション類 ● ロングコンベヤ W.600×L.6800mm
● 別置コンベヤ (油圧駆動) W.600×L.7000mm

寸法	運転質量	17500kg
	全長	6950mm
	全幅	2700mm
	全高	3150mm
エンジン	シュエ幅	500mm
	定格出力	103kW / 1950min ⁻¹
	名称	いすゞBB-6BG1T
	型式	直接噴射式
破砕装置	破砕方式	2軸ロール (上下2段)
	処理能力	30~70t/h (スリ分30%含む)
	製品寸法	標準0~80mm※
	投入最大ガラ寸法	600×400×300mm
性能	走行速度	3.8km/h
	登坂能力	36% (20°)
	接地圧	56kPa
搬出装置	1次コンベヤ	W.600×L.3800mm
	燃料タンク	340L
容量	作動油タンク	206L

注) 単位は国際単位系によるSI単位表示。
※製品寸法は、投入材によって多少のバラツキがです。

ガラクシー

自走式ロールクラッシャ SS100RG

コンパクトでありながら高い処理能力を発揮。
汎用性の高い2軸低回転ロールクラッシャ。



寸法	運転質量	11500kg
	全長	6190mm
	全幅 (輸送時)	2480 (2480) mm
	全高 (輸送時)	2990 (2700) mm
エンジン	シュエ幅	450mm
	定格出力	66.2Kw / 2100min ⁻¹
	名称	いすゞBB-4BG1T
	型式	直接噴射式
破砕装置	破砕方式	2軸ロール (上下2段)
	処理能力	15~34t/h (スリ分30%含む)
	製品寸法	標準0~60mm※
	投入最大ガラ寸法	300×300×200mm
性能	走行速度	3.7km/h
	登坂能力	36% (20°)
	接地圧	52kPa
搬出装置	1次コンベヤ	W.500×L.5510mm
	燃料タンク	250L
容量	作動油タンク	123L

注) 単位は国際単位系によるSI単位表示。
※製品寸法は、投入材によって多少のバラツキがです。

リソイルマン

自走式泥土改良機 SS210RD

軟弱土から一般建設発生土まで
効率良く高品質改良土を生産。



- オプション類 ● 集塵装置 ● クレーン ● 6軸フィーダ

寸法	運転質量	26700kg
	全長	11850mm
	全幅 (輸送時)	2990 (2990) mm
	全高 (輸送時)	4470 (3150) mm
エンジン	シュエ幅	500mm
	定格出力	41.9kW/2000min ⁻¹
	型式	ヤンマー4TNE98-SH
	総排気量	3318mL
混合性機能	処理量	30~100m ³ / h※
	混合方式	4軸並列カタ
	土砂ホッパ容量	1.4m ³
	改良材タンク容量	2m ³
走行部	改良材供給量調整範囲	5.8~58kg / m ³
	シュエ形式	トリプルグローサ
	シュエ幅	500mm
	接地圧	75kPa
油類容量	燃料タンク	100L
	作動油タンク	50L

注) 単位は国際単位系によるSI単位表示。※は土の性状や作業の条件により異なります。

リソイルマン

自走式土質改良機 SS200RS

1台3役の土質改良システムで、
効率の良い混合高品質改良土を生産。



- オプション類 ● 振動スクリーン用網 (標準寸法以外)

寸法	運転質量	18700kg
	全長	10470mm
	全幅 (輸送時)	3970 (2490) mm
	全高 (輸送時)	4500 (3100) mm
エンジン	シュエ幅	450mm
	定格出力	66.2kW / 2100min ⁻¹
	型式	いすゞ4BG1T
	総排気量	4329mL
混合性機能	処理量	40m ³ /h※
	混合方式	ブレ解砕と2軸ロータ+反撈ロータ
	土砂ホッパ容量	上部1.0 / 下部0.7m ³
	最大許容塊	100mm (原料土 投入塊300mm)
走行部	固化材タンク容量	1.25m ³
	固化材供給量調整範囲	5.8~58kg/m ³
	シュエ形式	トリプルグローサ
	シュエ幅	500mm
油類容量	燃料タンク	250L
	作動油タンク	120L

注) 単位は国際単位系によるSI単位表示。※は土の性状や作業の条件により異なります。